

JUSTAR J700 SP/GF-6A 0W-20 Engine Oil

Моторное масло SINOPEC JUSTAR J700 SP/GF-6A 0W-20 создано на основе полностью синтетических базовых масел и высококачественных многофункциональных присадок. Оно обеспечивает отличную стойкость к окислению, контроль отложений, защиту от износа и экономию топлива.

Технические характеристики

- ⦿ Улучшенные фрикционные свойства, низкий расход топлива.
- ⦿ Высокая очищающая способность, низкий риск LSPI.
- ⦿ Медленное старение масла при высокой температуре и увеличенные интервалы замены масла.

Применение

- ⦿ Подходит для высокопроизводительных бензиновых, E10, E85, LPG и CNG/LNG легковых автомобилей или внедорожников, минивэнов и других малотоннажных транспортных средств (особенно американских и азиатских марок), особенно двигателей с различными новыми технологиями снижения токсичности выхлопных газов, включая GPF/TWC и турбонаддув (TGDI/GDI/TFSI), изменение фаз газораспределения (VVT), двойной впрыск, автоматический старт-стоп, гибридный привод и т. д.

Типичные свойства

JUSTAR J700 SP/GF-6A 0W-20 engine oil	
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с, ASTM D445	46.50
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с, ASTM D445	8.82
Индекс вязкости, ASTM D2270	173
Прокачиваемость при низкой температуре (MRV) при -40°C, мПа.с, ASTM D4684	26400
Температура застывания, °C, ASTM D97	-42
Температура вспышки (COC), °C, ASTM D92	224
Плотность при 15°C, кг/л, ASTM D4052	0.843

Эти данные приведены в качестве ориентировочных значений, а не точных спецификаций.

Спецификации промышленности и OEM

SINOPEC JUSTAR J700 SP/GF-6A 0W-20 engine oil соответствует эксплуатационным требованиям следующих отраслевых и OEM-спецификации:	
API service classification	SP SN PLUS (RC)
ILSAC	GF-6A
OEM specifications	GM Dexos1 Gen3 Chrysler MS6395 Ford WSS-M2C962-A1 Ford WSS-M2C947-B1