

JUSTAR J700 SP/GF-6A 5W-30 Engine Oil

Моторное масло SINOPEC JUSTAR J700 SP/GF-6A 5W-30 создано на основе полностью синтетических базовых масел и высококачественных многофункциональных присадок. Оно обеспечивает отличную стойкость к окислению, защиту от отложений и износа, а также может помочь достичь лучшей экономии топлива.

Технические характеристики

- Отличная защита от износа, плавный привод.
- Высокая очищающая способность, низкий риск LSPI.
- Медленное старение масла при высокой температуре и увеличенные интервалы замены масла.

Применение

- Подходит для высокопроизводительных бензиновых, E10, E85, LPG и CNG/LNG легковых автомобилей или внедорожников, минивэнов и других малотоннажных транспортных средств (особенно американских и азиатских марок), особенно двигателей с различными новыми технологиями выбросов выхлопных газов, включая GPF/TWC и турбонаддув (TGDI/GDI/TFSI), изменяемыми фазами газораспределения (VVT), двойным впрыском, автоматическим старт-стопом, гибридным приводом и т. д.

Типичные свойства

JUSTAR J700 SP/GF-6A 5W-30 engine oil	
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с, ASTM D445	57.68
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с, ASTM D445	10.58
Индекс вязкости, ASTM D2270	173
Прокачиваемость при низкой температуре (MRV) при -35°C, мПа.с, ASTM D4684	18700
Температура застывания, °C, ASTM D97	-39
Температура вспышки (COC), °C, ASTM D92	227
Плотность при 15°C, кг/л, ASTM D4052	0.849

Эти данные приведены в качестве ориентировочных значений, а не точных спецификаций.

Спецификации промышленности и OEM

SINOPEC JUSTAR J700 SP/GF-6A 5W-30 engine oil соответствует эксплуатационным требованиям следующих отраслевых и OEM-спецификаций:	
API service classification	Бензин/газолин: SP SN PLUS (RC)
ILSAC	GF-6A
OEM specifications	GM Dexos1 Gen3 Chrysler Ford WSS-M2C961-A1 Ford WSS-M2C946-B1