

JUSTAR JP1 C2/SP 0W-30 Engine Oil

Моторное масло SINOPEC JUSTAR JP1 C2/SP 0W-30 — это суперсинтетическое моторное масло, созданное на основе высококачественных суперсинтетических базовых масел и многофункциональной системы присадок для высокопроизводительных бензиновых и легковых дизельных транспортных средств. Они обеспечивают суперстойкость к окислению, контроль отложений и защиту от износа, супернизкотемпературную прокачку и высокотемпературную смазочную способность.

Технические характеристики

- ⊙ Эксплуатационные характеристики при сверхвысоких и низких температурах позволяют справляться с экстремальными условиями частых остановок и запусков, обеспечивая стабильную высокую выходную мощность и комфортные ощущения от вождения.
- ⊙ Предотвращает износ двигателя и продлевает срок его службы.
- ⊙ Более медленное старение масла и увеличенные интервалы замены масла.
- ⊙ Длительная защита от очистки и снижение риска LSPI..

Применение

- ⊙ Подходит для смазки высокопроизводительных бензиновых, дизельных, E10, сжиженного нефтяного и природного газа легковых автомобилей, внедорожников, минивэнов и других легковых автомобилей европейских, американских и азиатских марок, особенно двигателей с различными новыми технологиями, включая GPF/DPF/TWC и турбонаддув (TGDI/GDI/TFSI), изменяемыми фазами газораспределения (VVT), двойным впрыском, автоматическим старт-стопом, гибридными силовыми установками и т. д.

Типичные свойства

JUSTAR JP1 C2/SP 0W-30 engine oil	
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с, ASTM D445	52.87
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с, ASTM D445	10.17
Индекс вязкости, ASTM D2270	184
Прокачиваемость при низкой температуре (MRV) при -40°C, мПа.с, ASTM D4684	20400
Температура застывания, °C, ASTM D97	-45
Температура вспышки (COC), °C, ASTM D92	230
Плотность при 15°C, кг/л, ASTM D4052	0.843

Эти данные приведены в качестве ориентировочных значений, а не точных спецификаций.

Спецификации промышленности и OEM

SINOPEC JUSTAR JP1 C2/SP 0W-30 engine oil соответствует эксплуатационным требованиям следующих отраслевых и OEM-спецификаций:	
API service classification	Бензин/газолин: SP и более ранние спецификации
ACEA classification	C2
OEM specifications	BMW LL-12 FE Ford WSS-M2C950-A STJLR.03.5007 PSA B71 2302/2312