

JUSTAR JP1 C5/SP 0W-20 Engine Oil

Моторное масло SINOPEC JUSTAR JP1 C5/SP 0W-20 — это суперсинтетическое моторное масло, созданное на основе высококачественных суперсинтетических базовых масел и многофункциональной системы присадок для высокопроизводительных бензиновых и легковых дизельных транспортных средств. Они обеспечивают суперстойкость к окислению, контроль отложений и защиту от износа, супернизкотемпературную прокачку и высокотемпературную смазочную способность.

Технические характеристики

- ⊙ Эксплуатационные характеристики при сверхвысоких и низких температурах позволяют справляться с экстремальными условиями частых остановок и стартов, обеспечивая стабильную высокую выходную мощность и комфортные ощущения от вождения.
- ⊙ Улучшенные противоизносные и фрикционные свойства, низкий расход топлива.
- ⊙ Более медленное старение масла и увеличенные интервалы замены масла.
- ⊙ Длительная защита от очистки и меньший риск LSPI.

Применение

- ⊙ Подходит для европейских, американских и азиатских марок автомобилей с бензиновыми, дизельными двигателями, двигателями E10, LPG и CNG/LNG, внедорожников, минивэнов и других легковых автомобилей, особенно двигателей с различными новыми технологиями, включая GPF/DPF/TWC и турбонаддув (TGDI/GDI/TFSI), изменяемыми фазами газораспределения (VVT), двойным впрыском, автоматическим старт-стопом, гибридным приводом и т. д.

Типичные свойства

JUSTAR JP1 C5/SP 0W-20 engine oil	
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с, ASTM D445	44.30
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с, ASTM D445	8.72
Индекс вязкости, ASTM D2270	180
Прокачиваемость при низкой температуре (MRV) при -40°C, мПа.с, ASTM D4684	22300
Температура застывания, °C, ASTM D97	-45
Температура вспышки (COC), °C, ASTM D92	222
Плотность при 15°C, кг/л, ASTM D4052	0.842

Эти данные приведены в качестве ориентировочных значений, а не точных спецификаций.

Спецификации промышленности и OEM

SINOPEC JUSTAR JP1 C5/SP 0W-20 engine oil соответствует эксплуатационным требованиям следующих отраслевых и OEM-спецификаций:	
API service classification	Бензин/газолин: SP и более ранние спецификации
ACEA classification	C5
OEM specifications	MB-Approval 229.71 BMW LL-17 FE+ STJLR.03.5006 Renault RN17 FE Opel OV040 1547 VOLVO VCCRBS0-2AE GM Dexos D