

Small and Medium Motor Bearing Grease

Смазки для подшипников двигателей малого и среднего класса SINOPEC загущены 12-гидроксистеаратом лития, изготовлены из глубоко очищенного минерального масла с ингибиторами ржавчины и окисления с помощью специального технического процесса. Обладают превосходной механической стабильностью. Хорошими свойствами стойкости к ржавчине и коррозии. Предотвращают ржавчину подшипника во время работы и эффективно снижают значение вибрации подшипника.

Технические характеристики

- ⊙ Отличная механическая стабильность
- ⊙ Хорошая стойкость к ржавчине и коррозии
- ⊙ Предотвращает ржавчину подшипников в процессе работы
- ⊙ Эффективно снижает уровень вибрации подшипников

Применение

- ⊙ Используются для смазки подшипников качения миниатюрных и средних двигателей
- ⊙ Температура -20°C~120°C

Типичные свойства

Small and medium motor bearing grease		
Класс NLGI	2	3
Вязкость базового масла (40°C), мм ² /с, GB/T 265	120	
Пенетрация 0,1 мм, GB/T 269	284	240
Температура каплепадения, °C, GB/T 4929	195	196
Длительное проникновение конуса, 0,1 мм, GB/T 269	314	275
Примеси, записей/см ³ , SH/T 0336		
> 10мкм	200	300
> 25мкм	0	200
> 75мкм	0	0
Ненормальный шум (подшипник 6201), Приложение А		
Запуск, записи	1	1
Рабочий записи	2	1
Крутящий момент при низкой температуре (-20°C), Н.м, SH/T 0338		
Стартовый	0.182	0.280
Рабочий	0.032	0.040
Защита от коррозии (52°C, 48 ч), GB/T 5018	Проходит	Проходит

Эти данные приведены в качестве ориентировочных значений, а не точных спецификаций.