

TBE-A Grease

SINOPEC TBE-A grease производится путем загущения литиевого мыла синтетическим маслом с добавлением различных присадок, таких как антиоксиданты и противоизносные агенты и т. д. Это широкотемпературная и долговечная смазка на основе лития с превосходными характеристиками низкого трения.

Технические характеристики

- ⊙ Високотемпературная, низкотемпературная и долговечная смазка.
- ⊙ Отличные противоизносные свойства благодаря эффективным присадкам.
- ⊙ Отличные низкотемпературные характеристики.
- ⊙ Разумная структура волокон, отличная механическая стабильность и совместимость с резиной.

Применение

- ⊙ Применяется для смазки шаровых шарниров шасси и других пластиковых/стальных деталей.
- ⊙ Подходящая рабочая температура -40°C~120°C. .

Типичные свойства

TBE-A grease	
Класс NLGI	2
Проникновение обработанного конуса, 0,1 мм, ASTM D217	280
Разница в проникновении при ходе (105) по сравнению с 60 ходом, 0,1 мм, ASTM D217	307
Температура каплепадения, °C, ASTM D566	205
Коррозия меди (медная полоска T2, 100°C, 24 часа), ASTM D4048	Проходит
Отделение масла (100°C, 24 часа), %, ASTM D6184	1.1
Устойчивость к окислению (758 кПа, 99°C, 100 ч), кПа, ASTM D942	17
Крутящий момент при низкой температуре (-40°C), мН·м, ASTM D1478	
Стартовый	290
Рабочий	50

Эти данные приведены в качестве ориентировочных значений, а не точных спецификаций.