

TUB-D Grease

SINOPEC TUB-D grease производится путем загущения очищенного масла загустителем на основе полимочевины и добавления антиоксиданта, ингибитора ржавчины, MOS2 и других противоизносных присадок с экстремальным давлением.

Технические характеристики

- ⊙ Отличная износостойкость при экстремальном давлении, низкое трение и износостойкость, гарантирующие длительный срок службы, могут эффективно снизить усталостный износ и явление выкрашивания контактных деталей.
- ⊙ Хорошая износостойкость, превосходная долговечность.
- ⊙ Хорошая совместимость с резиной и термопластичным эластомером.

Типичные свойства

TUB-D grease		
Внешний вид		Гладкий
Проникновение обработанного конуса 0,1 мм, ASTM D217		316
Температура каплепадения °C, ASTM D2265		278
Высокотемпературное отделение масла (100°C, 24 ч) %, ASTM D6184		1.6
Давление потока при -30°C мбар, DIN 51805		770
Летучесть 99°C 22 часа %, ASTM D972		0.26
Испытание на ударопрочность на 4-шариковой машине, нагрузка сваривания ASTM D2596		3089
Устойчивость к окислению (99°C, 100ч, 758кПа), перепад давления кПа, ASTM D942		15
Диаметр пятна износа на 4-шариковой машине, мм, ASTM D2266		0.44
Антикоррозионные свойства 52°C, 48 ч, ASTM D1743		Проходит
Коррозия меди, 100°C, 24 часа, ASTM D4048		Проходит
SRV-тесты ASTM D5707	Коэффициент трения	0.092
	Диаметр рубца, мм	0.45

Эти данные приведены в качестве ориентировочных значений, а не точных спецификаций.