

TULUX CF-2 40 2T Diesel Engine Oil

Дизельное моторное масло SINOPEC TULUX CF-2 40 2T изготовлено на основе высококачественного базового масла и многофункциональной системы присадок. Разработано специально для тяжелых условий эксплуатации двухтактных дизельных двигателей.

Технические характеристики

- ⊙ Отличные характеристики контроля отложений уменьшают образование отложений в камере сгорания и седле клапана, снижая износ и обеспечивая эффективную работу двигателя.
- ⊙ Среднезольная формула снижает вероятность заедания клапана.
- ⊙ Хорошая термическая и окислительная стабильность в сочетании с хорошими моющими свойствами гарантирует, что масло не разлагается и не загустевает при высоких температурах, сохраняет двигатель чистым и продлевает срок службы компонентов.
- ⊙ Отличные смазывающие и противоизносные свойства защищают двигатель от износа и продлевают срок его службы.

Применение

- ⊙ Подходит для двухтактных дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях, для которых требуется масло класса API CF-2 или CD-II.

Типичные свойства

TULUX CF-2 40 2T diesel engine oil	
Класс SAE	40
Кинематическая вязкость, ASTM D445 сСт при 40°C сСт при 100°C	147.6 14.85
Индекс вязкости, ASTM D2270	100
Сульфатная зольность, % масс. ASTM D874	1.64
Общее щелочное число, мг·KOH/г, ASTM D2896	13.3
Температура застывания, °C, ASTM D97	-13
Температура вспышки (COC), °C, ASTM D92	256
Плотность при 20°C, кг/л, ASTM D4052	0.894

Эти данные приведены в качестве ориентировочных значений, а не точных спецификаций.

Спецификации промышленности и OEM

SINOPEC TULUX CF-2 40 2T diesel engine oil соответствует эксплуатационным требованиям следующих отраслевых спецификаций:	
API service classification	Diesel: CF-2