

TULUX T300 CF-4 Diesel Engine Oil

Дизельное моторное масло SINOPEC TULUX T300 CF-4 создано на основе высококачественных базовых масел и многофункционального пакета присадок. Разработано для использования в современных, высокопроизводительных, тяжелых, дизельных транспортных средствах. Обеспечивает отличную стойкость к окислению, отложениям и защиту от износа.

Технические характеристики

- ⊙ Отличные свойства защиты от износа, продлевающие срок службы двигателя.
- ⊙ Исключительная окислительная стабильность и диспергирующие свойства, предотвращающие залипание поршневых колец и сохраняющие чистоту двигателя.
- ⊙ Подходит для мощных дизельных двигателей с наддувом и высокой мощностью, а также для большегрузных транспортных средств, соответствующих стандартам выбросов Euro III.

Применение

- ⊙ Высокоскоростной, малоэмиссионный, четырехтактный дизельный двигатель для тяжелых условий эксплуатации на шоссе и вне дорог.
- ⊙ Тяжелые, мощные, высоконапорные дизельные двигатели с турбонаддувом и непосредственным впрыском.
- ⊙ Дизельные двигатели крупных силовых установок, постоянно работающие в тяжелых условиях эксплуатации, в запыленной среде.
- ⊙ Дизельные двигатели, требующие масла качества CF-4, CE или CD.

Типичные свойства

TULUX T300 CF-4 diesel engine oil			
Класс SAE	10W-30	15W-40	20W-50
Кинематическая вязкость, сСт при 100°C, ASTM D445	11.67	14.34	19.11
Динамическая вязкость, CCS, ASTM D5293			
сП при -15°C	-	-	8860
сП при -20°C	-	6460	-
сП при -25°C	5460	-	-
сП при -30°C	-	-	-
Температура застывания, °C, ASTM D97	-36	-31	-26
Температура вспышки (COC), °C, ASTM D92	230	229	240
Плотность при 15°C, кг/л, ASTM D4052	0.867	0.874	0.885
Сульфатная зольность, % масс. ASTM D874	1.3	1.33	1.55
Общее щелочное число, мг-KOH/г, ASTM D2896	10.2	10.9	10.8

Эти данные приведены в качестве ориентировочных значений, а не точных спецификаций.

Спецификации промышленности и OEM

SINOPEC TULUX T300 CF-4 diesel engine oil соответствует эксплуатационным требованиям следующих отраслевых спецификаций:	
API service classification	Diesel: CF-4