

TUT-A Grease

SINOPEC TUT-A grease изготовлено из полусинтетического масла, загущенного полимочевинным загустителем, с добавлением антиокислородных, антикоррозионных и противоизносных присадок типа S-P-Mo.

Технические характеристики

- ⊙ Отличная стойкость к высоким температурам.
- ⊙ Хорошие противоизносные свойства при экстремальном давлении и низкий коэффициент трения, могут эффективно снижать трение и износ компонентов, могут улучшать NVH автомобильного приводного вала.
- ⊙ Хорошая износостойкость, превосходная долговечность.
- ⊙ Хорошая совместимость с резиной и термопластичным эластомером.

Типичные свойства

TUT-A grease		
Внешний вид	однородный	
Проникновение обработанного конуса 0,1 мм, ASTM D217	336	
Температура каплепадения °C, ASTM D2265	259	
Высокотемпературное отделение масла (100°C, 24 ч) %, ASTM D6184	1.1	
Давление потока при -35°C мбар, DIN 51805	872	
Летучесть 99°C 22 часа %, ASTM D972	0.49	
Испытание на ударную вязкость на 4-шариковой машине, нагрузка сваривания, ASTM D2596	2452	
Устойчивость к окислению (99°C, 100 ч, 758 кПа), перепад давления кПа, ASTM D942	19	
Диаметр пятна износа на 4-шариковой машине, мм, ASTM D2266	0.45	
Антикоррозионные свойства 52°C, 48 ч, ASTM D1743	Проходит	
Тесты SRV, ASTM D5707	Коэффициент трения	0.051
	Диаметр рубца, см	0.45

Эти данные приведены в качестве ориентировочных значений, а не точных спецификаций.