

U8132 Martempering Oil

Масло для мартенситной закалки SINOPEC U8132 используется при мартенситной закалке деталей, требующих очень малой деформации, таких как цементированная сталь и подшипниковая сталь.

Технические характеристики

- ⊙ Характеристики умеренно ускоренной закалки: высокая скорость охлаждения на начальном этапе закалки, отличная закаливающая способность и глубина закалки, меньшая деформация.
- ⊙ Отличная стойкость к окислению и термическая стабильность: длительный срок службы, устранение отходов из-за деградации закалочного масла.
- ⊙ Отсутствие вредных веществ, высокая температура вспышки и хорошая безопасность.

Применение

- ⊙ Масло для мартенситной закалки SINOPEC U8132 используется при мартенситной закалке деталей, требующих очень малой деформации, таких как цементированная сталь и подшипниковая сталь.

Типичные свойства

U8132 Martempering Oil		
Кинематическая вязкость (40°C), мм ² /с		19.70
Температура вспышки (открытый тигель), °C		176
Температура воспламенения, °C		202
Содержание воды, %		Отсутствие
Коррозия (медный лист T2, 100°C, 3 ч)		1
Температура застывания, °C		-15
Характеристики охлаждения, 80°C (SH/T 0220)	Характерная температура, °C	635
	T800~400 (°C/c)	4.5