

Ventilation Special Oil Series

Серия специальных вентиляционных масел SINOPEC изготавливается на основе очищенного минерального масла в качестве базового масла и смешивается с различными антикоррозионными и другими присадками.

Технические характеристики

- ⊙ Внешний вид прозрачный и чистый, текучесть хорошая, цвет светлый, и его легко наблюдать.
- ⊙ Хорошая стойкость к окислению и может продлить срок службы масла.
- ⊙ Базовое масло с низкой фракцией имеет низкое содержание ароматических веществ и не вызывает аллергии на коже.

Применение

- ⊙ Серия специальных масел SINOPEC Ventilation делится на № 1 и № 2 в зависимости от различных антикоррозионных свойств. Они в основном используются для испытания герметичности насосов впрыска дизельных двигателей и антикоррозионного процесса между ними.

Типичные свойства

Ventilation special oil series		
Свойства	№.1	№.2
Внешний вид	Прозрачная жидкость	
Цветность/число	0.5	
Кинематическая вязкость (40°C), мм2/с,	2.893	2.556
Температура вспышки (PMCC), °C	104	106
Содержание ароматических веществ, %	3.5	0.5
Испытание на влажность и температуру (стальные панели №45, 49°C±1°C, уровень а), ч	4	-
Антикоррозионные свойства	-	Без ржавчины
Пенообразование (24°C), мл	30	
Тенденция к образованию пузырьков	0	
Стабильность пены		

Спецификации промышленности и OEM

SINOPEC ventilation special oil series соответствует эксплуатационным требованиям следующих отраслевых спецификаций:	
SINOPEC	SHRHYXY15236—2020

Меры предосторожности

- ⊙ Перед использованием очистите масляный бак и масляный канал испытательного стенда для проверки герметичности вентиляционных отверстий дизельного топливного насоса высокого давления.
- ⊙ Избегайте смешивания влаги и примесей во время хранения и транспортировки этого продукта, чтобы не повлиять на эффективность использования.