

WTH Bearing Grease

Смазка для подшипников SINOPEC WTH — это высокотемпературная, высокоскоростная, долговечная и малозумная смазка для подшипников, которая производится с использованием синтетического базового масла, загустителя на основе полимочевины и присадок, повышающих производительность. Смазка для подшипников SINOPEC WTH обладает превосходной устойчивостью к высоким температурам, пусковыми характеристиками при низких температурах и противоотслаивающими свойствами.

Технические характеристики

- ⊙ Смазка для подшипников SINOPEC WTH — это высокотемпературная, высокоскоростная, долговечная и малозумная смазка для подшипников, которая производится с использованием синтетического базового масла, загустителя на основе полимочевины и присадок, повышающих производительность.
- ⊙ Смазка для подшипников SINOPEC WTH обладает превосходной устойчивостью к высоким температурам, пусковыми характеристиками при низких температурах и противоотслаивающими свойствами.
- ⊙ Смазка для подшипников SINOPEC WTH подходит для подшипников электрических устройств автомобиля, таких как автоматический натяжной ролик, генератор переменного тока и электромагнитная муфта кондиционера.
- ⊙ Смазка для подшипников SINOPEC WTH также подходит для высокотемпературных подшипников двигателя.

Применение

- ⊙ Применяется для подшипников электроприборов автомобиля, таких как натяжной ролик, генератор переменного тока и электромагнитная муфта кондиционера. Смазка для подшипников SINOPEC WTH также подходит для высокотемпературных подшипников двигателя.
- ⊙ Диапазон рабочих температур: -40°C~180°C.

Типичные свойства

WTH bearing grease	
Загуститель	Полиимочевина
Базовое масло	Синтетическое
Вязкость базового масла (40°C, мм ² /с), ГБ/Т 265	90
Вязкость базового масла (100°C, мм ² /с), ГБ/Т 265	12
Внешний вид, визуальный	Белый или светло-желтый, гладкий, маслянистый
Рабочая пенетрация, 0,1 мм, GB/T 269	255
Температура каплепадения, °C, GB/T 3498	280
Отделение масла (100°C, 24ч), % (м/м), NB/SH/T 0324	0.5
Коррозия меди (T2 медь, 100°C, 24 ч), GB/T 7326	Проходит
Вымывание водой (79°C, 1ч), % (м/м), SH/T 0109	0.6
Защита от коррозии (52°C, 48 ч), GB/T 5018	Проходит
Низкотемпературный крутящий момент (-40°C), SH/T 0338	
Стартовый N·m	0.350
Рабочий N·m	0.050
Срок службы смазки подшипника CRC (177°C), ч, ASTM D3336	500

Эти данные приведены в качестве ориентировочных значений, а не точных спецификаций.