

Xpert 20W-50 4T Motorcycle Oil SL/MA2

Масло для мотоциклов SINOPEC xpert 20W-50 4T (SL/MA2) создано на основе базовых масел премиум-класса и многофункциональной системы присадок. Оно соответствует требованиям Японской организации по автомобильным стандартам (JASO) как продукт качества JASO MA2 и успешно зарегистрировано в группе по внедрению стандартов моторных масел JASO. В то же время этот продукт имеет рейтинг смазочного материала категории API SL.

Технические характеристики

- ⊙ Защищает двигатель и трансмиссию от запуска до полной мощности.
- ⊙ Премияльная защита двигателя.
- ⊙ Высокая температурная стабильность.
- ⊙ Улучшает мощность двигателя.
- ⊙ Поддерживает чистоту двигателя.
- ⊙ Низкий расход масла.
- ⊙ Оптимальные фрикционные характеристики для предотвращения пробуксовки сцепления.

Применение

- ⊙ Подходит для высокопроизводительных четырехтактных бензиновых двигателей мотоциклов с воздушным или водяным охлаждением, где требуется масло высочайшего качества JASO MA2.
- ⊙ Также подходит для бензиновых двигателей мотоциклов, которым требуются более низкие характеристики.

Типичные свойства

Xpert 20W-50 4T motorcycle oil SL/MA2	
Класс SAE	20W-50
Кинематическая вязкость, сСт при 100°C, ASTM D445	19.0
CCS, сП при -15°C, ASTM D5293	6790
MRV, сП при -20°C, ASTM D4684	18300
Высокотемпературная вязкость при высоком сдвиге (HTHS), сП при 150°C, ASTM D4683	4.9
Общее щелочное число, мг·KOH/г, ASTM D2896	5.8
Температура застывания, °C, ASTM D97	-21
Температура вспышки (COC), °C, ASTM D92	250

Эти данные приведены в качестве ориентировочных значений, а не точных спецификаций.

Спецификации промышленности и OEM

SINOPEC xpert 20W-50 4T motorcycle oil SL/MA2 соответствует эксплуатационным требованиям следующих отраслевых спецификаций:	
API service classification	Petrol/gasoline: SL
ISO	24254
JASO	T 903 MA2