

Xtra 10W-40 4T Motorcycle Oil SN/MB

Масло для мотоциклов SINOPEC xtra 10W-40 4T (SN/MB) создано на основе синтетических базовых масел и многофункциональной системы присадок. Соответствует требованиям Японской организации по автомобильным стандартам (JASO) как продукт качества JASO MB и успешно зарегистрировано в группе по внедрению стандартов моторных масел JASO. В то же время этот продукт имеет рейтинг смазочного материала категории API SN.

Технические характеристики

- ⊙ Идеальный баланс между превосходной защитой двигателя и последовательностью запуска/прогрева двигателя.
- ⊙ Защищает двигатель от запуска до полной мощности.
- ⊙ Разработано для увеличения срока службы двигателя.
- ⊙ Повышенная температурная стабильность и выдающиеся характеристики потери масла.
- ⊙ Повышенная чистота двигателя и возвращение первоначальной мощности двигателя.
- ⊙ Улучшенная защита уплотнений.
- ⊙ Изменено трение для обеспечения лучшей экономии топлива.

Применение

- ⊙ Подходит для двигателей современных скутеров с сухим сцеплением.
- ⊙ Подходит для усиленных с помощью технологии DUAL PROTECH™ для повышения чистоты и выходной мощности.
- ⊙ Подходит для фрикционных деталей, модифицированных в соответствии со спецификацией JASO MB, что обеспечивает повышенную экономию топлива.

Типичные свойства

Xtra 10W-40 4T motorcycle oil SN/MB	
Класс SAE	10W-40
Кинематическая вязкость, сСт при 100°C, ASTM D445	14.1
CCS, сП при -25°C, ASTM D5293	6060
MRV, сП при -30°C, ASTM D4684	24300
Высокотемпературная вязкость при высоком сдвиге (HTHS), сП при 150°C, ASTM D4683	3.8
Общее щелочное число, мг·KOH/г, ASTM D2896	7.47
Температура застывания, °C, ASTM D97	-33
Температура вспышки (COC), °C, ASTM D92	234

Эти данные приведены в качестве ориентировочных значений, а не точных спецификаций.

Спецификации промышленности и OEM

SINOPEC xtra 10W-40 4T motorcycle oil SN/MB соответствует эксплуатационным требованиям следующих отраслевых спецификаций:	
API service classification	Бензин/газолин: SN
ISO	24254
JASO	T 903 MB