

Xtra 15W-40 4T Motorcycle Oil SL/MB

Масло для мотоциклов SINOPEC xtra 15W-40 4T (SL/MB) создано на основе базовых масел премиум-класса и многофункциональной системы присадок. Соответствует требованиям Японской организации по автомобильным стандартам (JASO) как продукт качества JASO MB и успешно зарегистрировано в группе по внедрению стандартов моторных масел JASO. В то же время этот продукт имеет рейтинг смазочного материала категории API SL.

Технические характеристики

- ⊙ Защищает двигатель от запуска до полной мощности.
- ⊙ Снижает шум и вибрацию.
- ⊙ Высокая температурная стабильность и низкий расход масла.
- ⊙ Поддерживает чистоту двигателя и возвращает первоначальную мощность двигателя.
- ⊙ Изменено трение для обеспечения лучшей экономии топлива.

Применение

- ⊙ Подходит для современных двигателей скутеров с сухим сцеплением.
- ⊙ Подходит для фрикционных деталей, модифицированных в соответствии со спецификацией JASO MB, которые обеспечивают повышенную экономию топлива.

Типичные свойства

Xtra 15W-40 4T motorcycle oil SL/MB	
Класс SAE	15W-40
Кинематическая вязкость, сСт при 100°C, ASTM D445	14.6
CCS, сП при -20°C, ASTM D5293	5480
MRV, сП при -25°C, ASTM D4684	20700
Высокотемпературная вязкость при высоком сдвиге (HTHS), сП при 150°C, ASTM D4683	3.9
Общее щелочное число, мг-КОН/г, ASTM D2896	7.39
Температура застывания, °C, ASTM D97	-27
Температура вспышки (COC), °C, ASTM D92	236

Эти данные приведены в качестве ориентировочных значений, а не точных спецификаций.

Спецификации промышленности и OEM

SINOPEC xtra 15W-40 4T motorcycle oil SL/MB соответствует эксплуатационным требованиям следующих отраслевых спецификаций:	
API service classification	Бензин/газолин: SL
ISO	24254
JASO	T 903 MB