

Xtra 5W-40 4T Motorcycle Oil SN/MB

Масло для мотоциклов SINOPEC xtra 5W-40 4T (SN/MB) создано на основе полностью синтетических базовых масел и многофункциональной системы присадок. Соответствует требованиям Японской организации по автомобильным стандартам (JASO) как продукт качества JASO MB и успешно зарегистрировано в группе по внедрению стандартов моторных масел JASO. В то же время этот продукт имеет рейтинг смазочного материала категории API SN.

Технические характеристики

- ⊙ Превосходный запуск двигателя и последовательность прогрева.
- ⊙ Очень хорошая температурная стабильность с увеличенным сроком службы смазки.
- ⊙ Защищает двигатель от запуска до полной мощности.
- ⊙ Максимальная защита двигателя в своем классе.
- ⊙ Отличные очищающие свойства.
- ⊙ Разработано для чрезвычайно низкого расхода масла.
- ⊙ Обеспечивает совместимость с уплотнениями и защиту.
- ⊙ Изменено трение для повышения мощности двигателя и топливной экономичности.

Применение

- ⊙ Используется для двигателей современных скутеров с сухим сцеплением.
- ⊙ Подходит для усиленных с помощью технологии DUAL PROTECH™ для повышения чистоты и выходной мощности.
- ⊙ Подходит для фрикционных деталей, модифицированных в соответствии со спецификацией JASO MB, что обеспечивает повышенную экономию топлива.

Типичные свойства

Xtra 5W-40 4T motorcycle oil SN/MB	
Класс SAE	5W-40
Кинематическая вязкость, сСт при 100°C, ASTM D445	13.7
CCS, сП при -30°C, ASTM D5293	6180
MRV, сП при -35°C, ASTM D4684	29900
Высокотемпературная вязкость при высоком сдвиге (HTHS), сП при 150°C, ASTM D4683	3.8
Общее щелочное число, мг·KOH/г, ASTM D2896	7.74
Температура застывания, °C, ASTM D97	-36
Температура вспышки (COC), °C, ASTM D92	242

Эти данные приведены в качестве ориентировочных значений, а не точных спецификаций.

Спецификации промышленности и OEM

SINOPEC xtra 5W-40 4T motorcycle oil SN/MB соответствует эксплуатационным требованиям следующих отраслевых спецификаций:	
API service classification	Бензин/газолин: SN
ISO	24254
JASO	T 903 MB