

Xtreme 5W-40 4T Motorcycle Oil SN/MA2

Масло для мотоциклов SINOPEC Xtreme 5W-40 4T (SN/MA2) создано на основе полностью синтетических базовых масел и многофункциональной системы присадок. Оно соответствует требованиям Японской организации по автомобильным стандартам (JASO) как продукт качества JASO MA2 и успешно зарегистрировано в группе по внедрению стандартов моторных масел JASO. В то же время этот продукт имеет рейтинг смазочного материала категории API SN.

Технические характеристики

- ⊙ Превосходный запуск двигателя и последовательность прогрева.
- ⊙ Очень хорошая температурная стабильность с очень долгим сроком службы смазки.
- ⊙ Защищает двигатель и трансмиссию от запуска до полной мощности.
- ⊙ Максимальная защита двигателя в своем классе.
- ⊙ Улучшает мощность двигателя.
- ⊙ Превосходные моющие свойства.
- ⊙ Разработано для чрезвычайно низкого расхода масла.
- ⊙ Улучшенная защита уплотнений.
- ⊙ Оптимальные фрикционные характеристики для предотвращения проскальзывания сцепления.

Применение

- ⊙ Подходит для высокопроизводительных четырехтактных бензиновых двигателей с воздушным или водяным охлаждением, особенно подходит для мотоциклов с высокой мощностью и требующих работы двигателя на высоких оборотах.
- ⊙ Усилено технологией DUAL PROTECTM для повышения чистоты и выходной мощности.
- ⊙ Также подходит для бензиновых двигателей мотоциклов, требующих более низких спецификаций.

Типичные свойства

Xtreme 5W-40 4T motorcycle oil SN/MA2	
Класс SAE	5W-40
Кинематическая вязкость, сСт при 100°C, ASTM D445	13.7
CCS, сП при -30°C, ASTM D5293	6180
MRV, сП при -35°C, ASTM D4684	30900
Высокотемпературная вязкость при высоком сдвиге (HTHS), сП при 150°C, ASTM D4683	3.8
Общее щелочное число, мг-KOH/г, ASTM D2896	7.74
Температура застывания, °C, ASTM D97	-39
Температура вспышки (COC), °C, ASTM D92	242

Эти данные приведены в качестве ориентировочных значений, а не точных спецификаций.

Спецификации промышленности и OEM

SINOPEC Xtreme 5W-40 4T motorcycle oil SN/MA2 соответствует эксплуатационным требованиям следующих отраслевых спецификаций:	
API service classification	Petrol/gasoline: SN
ISO	24254
JASO	T 903 MA2