

Y6981 Marine Flushing Oil

SINOPEC Y6981 marine flushing oil изготовлено из очищенного минерального масла и высококачественных присадок, используется в морском оборудовании главного двигателя, дейдвудной трубы, рулевого двигателя, палубного оборудования, а также может использоваться в гидравлических трубопроводных системах, обладая свойствами чистоты, предотвращения ржавчины и не загрязняя последующее масло морской системы.

Технические характеристики

- ⊙ Исключительная чистота. Более низкая вязкость и хорошая текучесть позволяют немедленно удалить грязь из трубопроводной системы.
- ⊙ Отличная защита от ржавчины, предохраняет оборудование от ржавчины перед использованием системного масла.
- ⊙ Отличная деэмульгируемость, может отделять воду от масла за короткое время, что продлевает срок службы масла, используемого в циркуляции, и соответствует требованиям по очистке главного двигателя и гидравлической системы трубопроводов.
- ⊙ Исключительная совместимость, может совместимо с системным маслом без образования осадка.
- ⊙ Хорошая антиокислительная стабильность, удобно для перевозки и хранения.
- ⊙ Более высокая температура вспышки, нетоксично, без запаха и хорошие показатели безопасности.

Применение

- ⊙ Применяется для очистки систем смазки и гидравлических трубопроводов при строительстве и обслуживании судов.

Типичные свойства

Y6981 marine flushing oil	
Кинематическая вязкость, сСт при 40°C, ASTM D445	30.39
Температура вспышки (COC), °C, ASTM D92	212
Температура застывания, °C, ASTM D97	-15
Коррозия меди, 3 часа при 100°C, ASTM D130	1
Чистота, SAE AS4059	9

Эти данные приведены в качестве ориентировочных значений, а не точных спецификаций.

Спецификации промышленности и OEM

SINOPEC Y6981 marine flushing oil соответствует эксплуатационным требованиям следующих отраслевых спецификаций:
Q/SH3031 0623