



HIDRAULIČNO ULJE HVLP 46

Масла серии HIDRAULIČNO ULJE HVLP 46 - высокоэффективное гидравлическое масло с усиленным пакетом присадок. Обеспечивают быстрое отделение воды, хорошую фильтруемость. Надежно защищают детали современных гидросистем, работающих в условиях повышенных нагрузок, давления и температур, в присутствии воздуха и воды. Высокая термоокислительная стабильность предотвращает образование шлама и лаковых отложений.

Применение

Гидравлические масла HIDRAULIČNO ULJE HVLP 46 предназначены для применения в тяжелонагруженных гидравлических системах мобильной техники, работающей в широком температурном диапазоне. Также могут применяться для промышленных систем, подверженных значительным перепадам температур окружающей среды.

Спецификации

ISO 11158:L-HV; DIN 51524/3-HVLP; AFNOR NF E 48-603 (HV); CINCINNATI-MACHINE P-68; DENISON HF-0/HF-2; EATON (VICKERS) M-2950-S/I-286-S;

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Значение
Класс вязкости	--	--	ISO VG 46
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	BAS ISO 3104	45,4
Индекс вязкости, мин.	--	BAS ISO 2909	140
Плотность при 15°C	кг/м ³	ASTM D 5002	868
Температура вспышки, мин.	°C	BAS ISO 2592	200
Температура застывания, макс.	°C	BAS ISO 3016	-45
Коррозия на Cu, макс.	степень	ASTM D 130	1b
Окислительная стабильность, мин	часы	ASTM D 943	3500
FZG-тест A 8.3/90, мин.	степень нагрузки	DIN 51354/2	13

Применение: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**