

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА

PHOENIX GREASE S2 V220AC 2

Многоцелевая пластичная смазка с отличными противозадирными свойствами и высокими эксплуатационными характеристиками

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Phoenix Grease S2 V220AC 2 – высококачественные многоцелевые смазки с отличными противозадирными свойствами, производимые на основе смеси минеральных масел с высоким индексом вязкости и литиевого/кальциевого мыла в качестве загустителя. Рецепт включает в себя противозадирные, противоизносные, антиокислительные и антикоррозионные присадки, повышающие эффективность смазки в различных областях применения.

ПРЕИМУЩЕСТВА



ОТЛИЧНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

Консистенция смазки сохраняется в течение длительного времени



УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ПРИ СРЕДНИХ ТЕМПЕРАТУРАХ



ХОРОШЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ МАСЛА

Эффективное смазывание и надежная защита



ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

Обеспечивают защиту деталей от коррозии

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ



Phoenix Grease S2 V220AC 2 тяжелонагруженные подшипники скольжения и качения, эксплуатируемые в условиях:

Вибрации | Большой нагрузки | Высоких температур
Ударных нагрузок | Наличия воды

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

СПЕЦИФИКАЦИИ, ОДОБРЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

ASTM D4950 LB

Показатель			Метод	Значение
Класс по NLGI				2
Цвет				Красный
Тип мыла				Литиевое / кальциевое
Тип базового масла				Минеральное
Кинематическая вязкость	40°C	cСт	IP 71 / ASTM D445	220
Кинематическая вязкость	100°C	cСт	IP 71 / ASTM D445	18
Пенетрация после перемешивания	25°C	0,1мм	IP 50 / ASTM D217	265-295
Температура каплепадения		°C	IP 396	180