

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА

PHOENIX GREASE S2 V220AD 2

Многоцелевая смазка с дисульфидом молибдена и высокими эксплуатационными характеристиками

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Пластичные смазки Phoenix Grease S2 V220AD с высокими эксплуатационными характеристиками предназначены для смазывания подшипников, работающих в тяжелых условиях. Производятся на основе минеральных масел с высоким индексом вязкости и смешанного литиево-кальциевого мыла в качестве загустителя. Рецепт включает в себя противозадирные, антиокислительные, противоизносные, антикоррозионные и адгезионные присадки. Пластичная смазка также содержит твердые частицы, обеспечивающие стойкость к ударным нагрузкам.

ПРЕИМУЩЕСТВА



ОТЛИЧНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

Консистенция смазки сохраняется в течение длительного времени



ДЛЯ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ УДАРНЫХ НАГРУЗОК



ХОРОШИЕ АДГЕЗИОННЫЕ СВОЙСТВА

Пониженный расход смазки



ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

Обеспечивают защиту деталей от коррозии

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Phoenix Grease S2 V220AD рекомендуются для тяжело нагруженных подшипников, подверженных ударным нагрузкам при высокой влажности и неблагоприятных условиях окружающей среды. Хорошо подходит для применения во внедорожной технике и опорно-сцепных устройствах седельных тягачей.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель			Метод	Значение
Класс по NLGI				2
Цвет				Черный
Тип мыла				Литиевое / кальциевое
Тип базового масла				Минеральное
Кинематическая вязкость	40°C	cСт	IP 71 / ASTM D445	220
Кинематическая вязкость	100°C	cСт	IP 71 / ASTM D445	18
Пенетрация после перемешивания	25°C	0,1мм	IP 50 / ASTM D217	265-295
Температура каплепадения		°C	IP 396	175