

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА

PHOENIX GREASE S2 V220 2

Многоцелевая пластичная смазка с отличными противозадирными свойствами и высокими эксплуатационными характеристиками

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Phoenix Grease S2 V220 2 – высококачественные многоцелевые смазки с отличными противозадирными свойствами, производимые на основе смеси минеральных масел с высоким индексом вязкости и гидроксистеарата лития в качестве загустителя. Рецептuru включает в себя противозадирные и другие присадки, повышающие эффективность смазки в различных областях применения. Разработаны для подшипников качения и скольжения, а также шарниров и поверхностей скольжения, широко распространенных в промышленном и транспортном оборудовании.

ПРЕИМУЩЕСТВА



ОТЛИЧНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

Консистенция смазки сохраняется в течение длительного времени



СТОЙКОСТЬ К СМЫВАНИЮ ВОДОЙ

Обеспечивает высокую стойкость к вымыванию водой



УЛУЧШЕННЫЕ ПРОТИВОЗАДИРНЫЕ СВОЙСТВА

Отличная несущая способность



ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

Обеспечивают защиту деталей от коррозии

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Phoenix Grease S2 V220 2 специально разработана для:

- Подшипников общепромышленного применения, работающих в тяжелых условиях;

- Тяжелонагруженных подшипников скольжения и качения, работающих в жестких условиях, в том числе при ударных нагрузках в условиях повышенной влажности;
- Подшипников, эксплуатируемых при 75% от максимальной частоты вращения и диапазоне температур от -200С до 1000С (может выдерживать кратковременные нагрузки при 1200С).

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель			Метод	Значение
Класс по NLGI				2
Тип мыла				Литиевое
Тип базового масла				Минеральное
Кинематическая вязкость	40°C	cСт	IP 71 / ASTM D445	220
Кинематическая вязкость	100°C	cСт	IP 71 / ASTM D445	19
Пенетрация после перемешивания	25°C	0,1мм	IP 50 / ASTM D217	265-295
Температура каплепадения		°C	IP 396	180