



PHOENIX
LUBRICANTS

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА

PHOENIX GREASE S3 V220C 2

Многоцелевая противозадирная пластичная смазка высшего качества

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Phoenix Grease S3 V220C 2 – многоцелевая пластичная смазка высшего качества на основе высокоиндексного минерального масла, загущенного комплексным литиевым мылом. Пакет присадок последнего поколения обеспечивает отличную стойкость к окислению при высоких температурах, противоизносные и антикоррозионные свойства. Особо рекомендуется для нагруженных подшипников, работающих в условиях повышенных температур.

ПРЕИМУЩЕСТВА



ОТЛИЧНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

Консистенция смазки сохраняется в течение длительного времени



ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА КАПЛЕПАДЕНИЯ



УЛУЧШЕННЫЙ ПРОТИВОЗАДИРНЫЕ СВОЙСТВА

Отличная несущая способность



ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

Предотвращает выход подшипников из строя вследствие коррозии

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ



Phoenix Grease S3 V220C 2 предназначена для смазывания тяжелонагруженных подшипников такого оборудования как:

Литейное (МНЛЗ) | Вибрационное | Горнодобывающее | Дробильное
Роликовые транспортеры | Автомобильные ступичные подшипники

СПЕЦИФИКАЦИИ, ОДОБРЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

NLGI	HPM + HL	(Сертифицировано)
NLGI	GC-LB	(Соответствует требованиям)
SEB	181 253	
MB	267.1	
DTFR	33B130	

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель			Метод	Значение
Класс по NLGI				2
Цвет				Красный
Тип мыла				Литиевый комплекс
Тип базового масла				Минеральное
Кинематическая вязкость	40°C	cСт	IP 71 / ASTM D445	220
Кинематическая вязкость	100°C	cСт	IP 71 / ASTM D445	19
Пенетрация после перемешивания	25°C	0,1мм	IP 50 / ASTM D217	265-295
Температура каплепадения		°C	IP 396	260
Прокачиваемость на большие расстояния				Удовлетворительная